



### QUICK-LOCK BIG DN 800 - DN 2000

Quick-Lock BIG Manschette DN	Mansch.- Länge	Gesamt-Durch- messer gerollt	Einsetzbar in Röhren von / bis		Edelstahlmanschette			EPDM-Gummi			x-teilig	Spann- werkzeug
			Rohr ID min.	Rohr ID max.	Wandstärke s	V4A-Rohr- gerollt da	max. Aufspann- durchmesser DA	Gummi- stärke	Höhe der Dichtnoppen	Abstand Dicht- noppen		
mm Designation:	mm L	mm Dg	mm DN min	mm DN max	mm S V4A	mm da	mm DA	mm S Gummi	mm Hn	mm An		x-teilig
800	200	738	770	830	3	710	815	3	11	140	2	4
900	200	838	870	930	3	810	915	3	11	140	2	4
1000	200	938	970	1030	3	910	1015	3	11	140	2	4
1100	200	1038	1070	1130	3	1010	1115	3	11	140	2	4
1200	200	1138	1170	1230	3	1110	1215	3	11	140	2	4
1300	200	1238	1270	1330	3	1210	1315	3	11	140	2	4
1400	200	1338	1370	1430	4	1310	1415	3	11	140	3	6 *
1500	200	1438	1470	1530	4	1410	1515	3	11	140	3	6 *
1600	200	1538	1570	1630	4	1510	1615	3	11	140	3	6 *
1700	200	1638	1670	1730	4	1610	1715	3	11	140	3	6 *
1800	200	1738	1770	1830	4	1710	1815	3	11	140	3	6 *
1900	200	1810	1870	1930	4	1810	1915	3	11	140	3	6 *
2000	200	1910	1970	2030	4	1910	2015	3	11	140	3	6 *

\* bei dem Einbau wird ein Ergänzungsset benötigt  
Version 2021