



QUICK-LOCK Flex DN 200 - DN 600

QL Flex DN	EPDM Dichtung DN	Mansch.-länge	Gesamtdurchm. gerollt	Einsetzbar in Rohren von / bis		max. radiale Versatzgröße	Versetzpacker	Radsatz	Edelstahlmanschette			EPDM-Gummidichtung		
				Rohr ID min.	Rohr ID max.				Wandstärke s	V4A-Rohr gerollt da	max. Aufspannmaß DA	Gummistärke	Höhe der Dichtnoppen	Gummistärke inkl. Dichtnoppen
mm Bezeich.	mm Bezeich.	mm L	mm Dg	mm DN min	mm DN max	mm bis zu	mm VP	mm RS	mm S V4A	mm da	mm DA	mm S Gummi	mm Hn	mm
200	200	360	173	196	207	20	VP 150-200 VFWL		1,2	159	202	2	5	7
250	250	360	215	247	261	20	VP 200-300 VFWL		1,2	199	252	2	6	8
300	300	360	256	293	313	25	VP 200-300 VFWL		1,2	238	305	2	7	9
400	400	360	350	390	415	25	VP 350-500 VFWL		1,5	330	406	2	8	10
450	450	360	387	410	465	25	VP 350-500 VFWL		2,0	367	455	2	8	10
500	500	460	448	487	515	25	VP 350-500 VFWL / VP 500-600 VFWL		2,0	428	505	2	8	10
600	600	460	539	582	617	25	VP 500-600 VFWL / VP 600-700	- - - /RS 600	2,0	519	607	2,5	8	10,5