



QUICK-LOCK LEM DN 150 - DN 800

| Linerend-Manschette | Manschetten-Länge | Einsetzbar in Rohren von / bis | | Linerstärke min-max | Rückschnittmaß Liner | Edelstahlmanschette | | | EPDM-Gummi | | |
|---------------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------|--------------------------|-------------|----------------------|--------|
| | | Rohr ID min. | Rohr ID max. | | | Blechstärke | V4A-Rohr gerollt | max. Aufspanndurchmesser | Gummistärke | Höhe der Dichtnoppen | |
| mm DN | mm L | mm min | mm max | mm S Liner | mm RS Liner | mm S V4A | mm da | mm DA | mm S Gummi | mm Hn1 | mm Hn2 |
| 150 | 250 | 146 | 160 | 3-8 | 130-140 | 1,0 | 119 | 146 | 2 | 10 | 4 |
| 175 | 250 | 171 | 190 | 3-8 | 130-140 | 1,2 | 142 | 176 | 2 | 10 | 4 |
| 200 | 250 | 190 | 212 | 3-9 | 130-140 | 1,2 | 160 | 199 | 2 | 11 | 4 |
| 225 | 250 | 212 | 238 | 3-9 | 130-140 | 1,2 | 182 | 225 | 2 | 11 | 4 |
| 250 | 250 | 238 | 265 | 3-9 | 130-140 | 1,2 | 206 | 251 | 2 | 11 | 4 |
| 275 | 250 | 265 | 292 | 3-9 | 130-140 | 1,2 | 233 | 278 | 2 | 11 | 4 |
| 300 | 250 | 290 | 319 | 3-9 | 130-140 | 1,2 | 260 | 305 | 2 | 11 | 4 |
| 350 | 250 | 319 | 359 | 3-9 | 130-140 | 1,5 | 285 | 345 | 2 | 11 | 4 |
| 400 | 250 | 359 | 413 | 3-9 | 130-140 | 1,5 | 322 | 397 | 2 | 11 | 4 |
| 450 | 300 | 413 | 480 | 3-11 | 170-180 | 2,0 | 371 | 461 | 2 | 13 | 5 |
| 500 | 300 | 480 | 542 | 3-11 | 170-180 | 2,0 | 437 | 522 | 2 | 13 | 5 |
| 600 | 300 | 542 | 615 | 4-12 | 170-180 | 2,0 | 498 | 595 | 2 | 13 | 5 |
| 700-1 | 300 | 623 | 712 | 4-12 | 180-200 | 2,0 | 574 | 707 | 3 | 16 | 6 |
| 800-1 | 400 | 768 | 804 | 4-12 | 260-280 | 2,0 | 560 | 790 | 3 | 19 | 8 |