



QUICK-LOCK LEM DN 700 - DN 1600

Linerend-Manschette	Manschetten-Länge	Einsetzbar in Rohren von / bis		Linerstärke ¹ max	Linerstärke max 1 x Ausgleichsgummi (4 mm)	Linerstärke max 2 x Ausgleichsgummi (8 mm)	Rückschnittmaß Liner	Edelstahlmanschette			EPDM-Gummi			x-teilig	Spannwerkzeug
		Rohr ID min.	Rohr ID max.					Blechstärke	V4A-Rohrgerollt	max. Aufspanndurchmesser	Gummistärke	Höhe der Dichtnoppen			
mm DN	mm L	mm min	mm max	mm S Liner			mm RS Liner	mm S V4A	mm da	mm DA	mm S Gummi	mm Hn1	mm Hn2		x-teilig
700	365	670	730	15	19	23	265	3	600	700	3	16	6	2	4
800	365	770	830	15	19	23	265	3	700	800	3	16	6	2	4
900	365	870	930	15	19	23	265	3	800	900	3	16	6	2	4
1000	365	970	1030	15	19	23	265	3	900	1000	3	16	6	2	4
1100	365	1070	1130	15	19	23	265	3	1000	1100	3	16	6	2	4
1200	365	1170	1230	15	19	23	265	3	1100	1200	3	16	6	2	4
1300	365	1270	1330	15	19	23	265	3	1200	1300	3	16	6	3	6 ²
1400	365	1370	1430	15	19	23	265	4	1300	1400	3	16	6	3	6 ²
1500	365	1470	1530	15	19	23	265	4	1400	1500	3	16	6	3	6 ²
1600	365	1570	1630	15	19	23	265	4	1500	1600	3	16	6	3	6 ²

¹ Bei der Linerstärke handelt es sich um die tatsächlich gemessene Stärke des Liners inkl. Ringspalt, Außenfolie, etc.

² Bei dem Einbau wird ein Ergänzungsset benötigt.