



QUICK-LOCK mini DN 100 - DN 150

Quick-Lock Mini	Manschetten Länge	Gesamtdurchm. gerollt	Einsetzbar in Rohren von / bis		Versetzpacker	Edelstahlmanschette			EPDM-Gummi		
			Rohr ID min.	Rohr ID max.		Wandstärke s	V4A-Rohr gerollt da	Max. Aufspanndurchmesser DA	EPDM Dichtung	Gummistärke	Höhe der Dichtnoppen
mm DN	mm L	mm Dg	mm DN min	mm DN max	VP	mm S V4A	mm da	mm DA	mm DN	mm S Gummi	mm Hn
0100-090 ¹	90	90	97	107	VP 100-150 VFW	0,6	81	102	100-140 ³	1,5	3,0
0100-140 ²	140	90	97	107	VP 100-150 VFW	0,6	81	102	100-140	1,5	3,0
0125-090 ¹	90	109	122	132	VP 100-150 VFW	0,6	100	127	125-140 ³	1,5	3,0
0125-140 ²	140	109	122	132	VP 100-150 VFW	0,6	100	127	125-140	1,5	3,0
0150-090 ¹	90	128	133	154	VP 100-150 VFW	0,8	118	145	150-140 ³	2,0	3,0
0150-140 ²	140	128	133	154	VP 100-150 VFW	0,8	118	145	150-140	2,0	3,0

¹ Manschette kann in bogengängigen Rohren eingesetzt werden (Bögen bis 45°).

² Manschette kann nur in geraden Rohren eingesetzt werden.

³ EPDM Gummi muss vom Anwender an Schnittkanten passend gekürzt werden.