



QUICK-LOCK Flex DN 200 - DN 600

QL Flex DN	EPDM Dichtung DN	Mansch.-länge L	Gesamtdurchm. gerollt Dg	Einsetzbar in Rohren von / bis		max. radiale Versatzgröße	Abdichtbereich Einzelversetz. AE	Versetzpacker VP	Edelstahlmanschette			EPDM-Gummidichtung			Gesamtgewicht Kg
				Rohr ID min. DN min	Rohr ID max. DN max				Wandstärke S V4A	V4A-Rohrgerollt da	max. Aufspannmaß DA	Gummistärke S Gummi	Höhe der Dichtnoppen Hn	Gummistärke inkl. Dichtnoppen	
200	200	360	173	196	207	20	320	VP 150-200 VFWL	1,2	159	202	2	5	7	2,47
250	250	360	215	247	261	20	315	VP 200-300 VFWL	1,2	199	252	2	6	8	3,13
300	300	360	256	293	313	25	310	VP 200-300 VFWL	1,2	238	305	2	7	9	3,71
400	400	360	350	390	415	25	310	VP 350-500 VFWL	1,5	330	406	2	8	10	5,75
450	450	360	387	410	465	25	395	VP 350-500 VFWL	2,0	367	455	2	8	10	11,10
500	500	460	448	487	515	25	385	VP 350-500 VFWL / VP 500-600 VFWL	2,0	428	505	2	8	10	12,15
600	600	460	539	582	617	25	390	VP 500-600 VFWL	2,0	519	607	2,5	8	10,5	14,80