



QUICK-LOCK LEM DN 150 - DN 800

Linerend-Manschette	Manschetten-Länge	Einsetzbar in Röhren von / bis		Linerstärke ¹ min - max	Rückschnittmaß Liner	Edelstahlmanschette			EPDM-Gummi			Gesamtgewicht
		Rohr ID min.	Rohr ID max.			Blechstärke	V4A-Rohr gerollt	max. Aufspanndurchmesser	Gummistärke	Höhe der Dichtnoppen		
mm DN	mm L	mm min	mm max	mm S Liner	mm RS Liner	mm S V4A	mm da	mm DA	mm S Gummi	mm Hn1	mm Hn2	Kg
150	250	146	160	3-8	130-140	1,0	119	146	2	10	4	1,33
175	250	171	190	3-8	130-140	1,0	142	176	2	10	4	1,90
200	250	190	212	3-9	130-140	1,2	160	199	2	11	4	2,08
225	250	212	238	3-9	130-140	1,2	186	225	2	11	4	2,41
250	250	238	265	3-9	130-140	1,2	205	251	2	11	4	2,86
275	250	265	292	3-9	130-140	1,2	233	278	2	11	4	2,93
300	250	290	319	3-9	130-140	1,2	260	305	2	11	4	3,16
350	250	319	359	3-9	130-140	1,5	285	345	2	11	4	4,29
400	250	359	413	3-9	130-140	1,5	322	397	2	11	4	4,88
450	300	413	480	3-11	170-180	2,0	371	461	2	13	5	8,96
500	300	480	542	3-11	170-180	2,0	437	522	2	13	5	9,86
600	300	542	615	4-12	170-180	2,0	498	595	2	13	5	11,35
700-1	300	675	725	4-12	180-200	2,0	572	700	3	16	6	14,50
800-1	400	760	804	4-12	260-280	2,0	560	790	3	19	8	23,35

¹ Bei der Linierstärke handelt es sich um die tatsächlich gemessene Stärke des Liners incl. Ringspalt, Außenfolie, etc.