



### QUICK-LOCK LEM DN 700 - DN 1600

Linerend-Manschette	Manschetten-Länge	Einsetzbar in Röhren von / bis		Linerstärke <sup>1</sup> max	Linerstärke max 1 x Ausgleichsgummi (4 mm)	Linerstärke max 2 x Ausgleichsgummi (8 mm)	Rückschnittmaß Liner	Edelstahlmanschette			EPDM-Gummi			x-teilig	Spannwerkzeug g	Gesamtgewicht
		Rohr ID min.	Rohr ID max.					Blechstärke	V4A-Rohrgerollt	max. Aufspanndurchmesser	Gummistärke	Höhe der Dichtnoppen				
mm DN	mm L	mm min	mm max	mm S Liner			mm RS Liner	mm S V4A	mm da	mm DA	mm S Gummi	mm Hn1	mm Hn2		x-teilig	
700	365	670	730	15	19	23	265	3	600	700	3	16	6	2	4	22,5
800	365	770	830	15	19	23	265	3	700	800	3	16	6	2	4	18,55
900	365	870	930	15	19	23	265	3	800	900	3	16	6	2	4	28,33
1000	365	970	1030	15	19	23	265	3	900	1000	3	16	6	2	4	31,20
1100	365	1070	1130	15	19	23	265	3	1000	1100	3	16	6	2	4	33,59
1200	365	1170	1230	15	19	23	265	3	1100	1200	3	16	6	2	4	37,11
1300	365	1270	1330	15	19	23	265	3	1200	1300	3	16	6	3	6 <sup>2</sup>	0000
1400	365	1370	1430	15	19	23	265	4	1300	1400	3	16	6	3	6 <sup>2</sup>	56,81
1500	365	1470	1530	15	19	23	265	4	1400	1500	3	16	6	3	6 <sup>2</sup>	60,93
1600	365	1570	1630	15	19	23	265	4	1500	1600	3	16	6	3	6 <sup>2</sup>	0000

<sup>1</sup> Bei der Linerstärke handelt es sich um die tatsächlich gemessene Stärke des Liners incl. Ringspalt, Außenfolie, etc.

<sup>2</sup> Bei dem Einbau wird ein Ergänzungset benötigt.