



### QUICK-LOCK Mini DN 100 - DN 150

Quick-Lock Mini	Manschetten Länge	Gesamtdurchm. gerollt	Einsetzbar in Rohren von / bis		Abdichtbereich Einzel versetz.	Versetzpacker	Edelstahlmanschette			EPDM-Gummi			Gesamtgewicht
			Rohr ID min.	Rohr ID max.			Wandstärke	V4A-Rohr gerollt	Max. Aufspanndurchmesser	EPDM Dichtung	Gummistärke	Höhe der Dichtnoppen	
mm DN	mm L	mm Dg	mm DN min	mm DN max	mm AE	VP	mm S V4A	mm da	mm DA	mm DN	mm S Gummi	mm Hn	Kg
0100-090 <sup>1</sup>	90	91	91	105	52	VP 100-150 VFW / VP 100-125 Bogen	0,6	85	100	100-140 <sup>3</sup>	1,5	3,0	0,25
0100-0145 <sup>2</sup>	145	91	91	105	100	VP 100-150 VFW	0,6	85	100	100-140	1,5	3,0	0,37
0125-090 <sup>1</sup>	90	95	101	126	52	VP 100-150 VFW / VP 100-125 Bogen	0,6	89	118	125-140 <sup>3</sup>	1,5	3,0	0,28
0125-0145 <sup>2</sup>	145	95	101	126	100	VP 100-150 VFW	0,6	89	118	125-140	1,5	3,0	0,40
0150-090 <sup>1</sup>	90	126	133	154	52	VP 100-150 VFW / VP 150 Bogen	0,8	120	146	150-140 <sup>3</sup>	2,0	3,0	0,43
0150-0145 <sup>2</sup>	145	126	133	154	100	VP 100-150 VFW	0,8	120	146	150-140	2,0	3,0	0,66

<sup>1</sup> Manschette kann in bogengängigen Rohren eingesetzt werden (Bögen bis 45°).

<sup>2</sup> Manschette kann nur in geraden Rohren eingesetzt werden.

<sup>3</sup> EPDM Gummi muss vom Anwender an Schnittkanten passend gekürzt werden.

Alle Manschetten werden nur mit doppelter Aufbördelung produziert.